

Tri-Proof FT LED



SML | KK-TP-5EW-63-5CNB

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: FT Serie
- Bestell-Nr.: KK-TP-5EW-63-5CNB

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend (140°)
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel mit LED
- Nettolichtstrom: 7600 lm
- Lichtausbeute: 120 lm/W
- Farbtemperatur: 5000K
- Lichtfarbe: 850 weiß
- Anschlussleistung: 60 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium/Polyester
- Abdeckwannen-Verschluss:Edelstahl(V2A)
- Deckenmontage-Element: Edelstahl(V2A)
- Kettenabhängiger: Edelstahl(V2A)

Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau oder Hängeleuchte

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3polig,
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:

- Länge: 1575mm
- Breite: 78mm
- Höhe: 63mm
- Gewicht: 4.1kg

Approbaton:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK08
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B50), (bei UT = 35°C)

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung	Systemleistung	Farbwiedergabe
KK-TP-5EW-63-5CNB-(X)	5000K	7600LM	140°	1575x78x63	60W	> 80

X = F für On/OFF

LED Driver

- Interner Driver
- Driver: Standard Osram
- 5 Jahre Garantie

