

Linear Rack

LED Hallenleuchte



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Hallenleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Rack Serie
- Bestell-Nr.: AG-LHB01-120

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend (40x130°)
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel mit LED
- Nettolichtstrom: 15.000lm
- Lichtausbeute: 125 lm/W
- Farbtemperatur: 5000K
- Lichtfarbe: 850 weiß
- Anschlussleistung: 120 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium

Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau oder Hängeleuchte
- Klemmbereich: 1..40 mm

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3polig,
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:

- Länge: 948mm
- Breite: 137mm
- Höhe: 102mm
- Gewicht: 5,8kg

Approbation:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK8
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer: = 50.000h (L80/B50), (bei UT = 35°C)

SML II AG-LHB01-120

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung	Systemleistung	Gewicht	CRI
AG-LHB01-120-(X)	5000K	15.000LM	40x130°	948x137x102mm	120W	5,8kg	> 70

X = F für On/OFF

X = Z ZigBee

X = D für Dali Dim

LED Driver

• Interner Driver • ohne Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Meanwell • 5 Jahre Garantie

Zubehör

AG-LHB01-HA-150	Halterung 90-150 W
AG-LHB01-HA-180	Halterung 180 W
AG-LHB01-ZIG-FST	Zigbee Fernsteuerung
AG-LHB01-ZIG-TLS	Zigbee Tageslichtsensor
AG-LHB01-ZIG-GWY	Zigbee Gateway
AG-LHB01-SA	Seilaufhängung 2 m
AG-LHB01-IP65-CC	IP65 Kabelverbinder
AG-LHB01-ST	mit Stromkabel





DALI

ZigBeeSensor

ZigBee

Lichtverteilungskurve



Montagevarianten

