



LMF CX LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: LMF Serie
- Bestell-Nr.: CX-LMF24-1160

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend (120°)
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel mit LED
- Nettolichtstrom: 2.360 lm
- Lichtausbeute: 98 lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Anschlussleistung: 24 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Polyester
- Abdeckwannen-Verschluss:Edelstahl(V2A)
- Deckenmontage-Element: Edelstahl(V2A)
- Kettenabhängiger: Edelstahl(V2A)

Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau oder Hängeleuchte

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3polig,
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:

- Länge: 1160mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 108mm
- Gewicht: 4.1kg

Approbaton:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK08
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B50), (bei UT = 35°C)



SML CX-LMF24-1160

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E } **LED**

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung	Systemleistung	Farbwiedergabe
CX-LMF24-1160-(X)	4000K	2360LM	120°	1160x120x108	24W	> 80

X = F für On/OFF

X = M für Motion

X = B für Einzelbatterie/Notlichtelement

LED Driver

- Interner Driver
- Driver:Standard Osram

