



# LMF CX LED

## Technische Detailbeschreibung

### Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: LMF Serie
- Bestell-Nr.: CX-LMF24-600

### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend (120°)
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

### Bestückung:

- Leuchtmittel mit LED
- Nettolichtstrom: 2.190 lm
- Lichtausbeute: 91 lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Anschlussleistung: 24 W

### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

### Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Polyester
- Abdeckwannen-Verschluss:Edelstahl(V2A)
- Deckenmontage-Element: Edelstahl(V2A)
- Kettenabhängiger: Edelstahl(V2A)

### Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau oder Hängeleuchte

### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3polig,
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

### Abmessung:

- Länge: 600mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 108mm
- Gewicht: 4.1kg

### Approbaton:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK08
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

### Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B50), (bei UT = 35°C)



**SML** CX-LMF24-600

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E** } **LED**

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung	Systemleistung	Farbwiedergabe
CX-LMF24-600-(X)	4000K	2190LM	120°	600x120x108	24W	> 80

X = F für On/OFF

X = M für Motion

X = B für Einzelbatterie/Notlichtelement

## LED Driver

- Interner Driver
- Driver:Standard Osram

