


# Easy Eco LED Feuchtraumleuchte



## Technische Detailbeschreibung

### Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: Easy Eco Serie
- Artikel-Nr.: CX-YL08-1245-860

### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend, 120°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 5.370 lm
- Lichtausbeute: 120 lm/W
- Farbtemperatur: 6000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Anschlussleistung: 45 W

### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Tridonic

### Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: PC
- Deckenmontage-Element: Edelstahl(V2A)
- Verschlüsse: Edelstahl(V2A)

### Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau oder Hängeleuchte

### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme beidseitig , 3polig,
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

### Abmessung:

- Länge: 1220mm
- Breite: 100mm
- Höhe: 83mm
- Gewicht: 1,8kg

### Approbation:

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK10
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

### Lebensdauer:

- Garantie 3 Jahre
- Lebensdauer = 40.000h (L80/B50), (bei UT = 35°C)

**SML** | CX-YL08-1245-860

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

}

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012