

Easy Eco LED Feuchtraumleuchte



SML II CX-YL08-620-840

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

}

L
E
D

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: Easy Eco Serie
- Artikel-Nr.: CX-YL08-620-840

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend (120° FWHM)
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 2.380 lm
- Lichtausbeute: 120 lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Anschlussleistung: 20 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: integriert

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: PC
- Deckenmontage-Element: Edelstahl(V2A)
- Verschlüsse: Edelstahl(V2A)

Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau oder Hängeleuchte

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3polig,
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:

- Länge: 650mm
- Breite: 100mm
- Höhe: 83mm

Approbation:

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK10
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Garantie 3 Jahre
- Lebensdauer = 40.000h (L80/B50), (bei UT = 35°C)