



Aqua DOB

LED Downlight

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- * Produkttyp: Downlight
- * Produzent: SML
- * Familie: Aqua Serie
- * Bestell-Nr.: KK-DLD-65-08-830

Lichttechnik:

- * Abstrahlwinkel: eng strahlend (38° FWHM)
- * Symmetrie: rotations-symmetrisch
- * Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- * Leuchtmittel: LED
- * Nettolichtstrom: 660 lm
- * Lichtausbeute: 82 lm/W
- * Farbtemperatur: 3000K
- * Farbwiedergabe: > 80
- * Anschlussleistung: 8 W

Betriebsgerät:

- * Vorschaltgerät: integriert DOB (Driver on Board), dimmbar

Material/Farbe:

- * Leuchtgehäuse: Aluminium
- * Einbauring: Aluminium Weiss, optional Chrom

Montage:

- * Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- * Einbauhöhe: Leuchtenhöhe + 15-20mm / Abdeckung der Leuchte nicht zulässig
- * Deckenausschnitt: 70 mm

Elektrischer Anschluss:

- * Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm²
- * Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:

- * Durchmesser: 92 mm
- * Höhe: 88 mm

Approbation:

- * Schutzart: IP65
- * Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- * Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- * Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L70/B10), (bei UT max.; 70% Lichtstrom)

SML | KK-DLD-65-08-830

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Ausschnitt	Systemleistung	Farbwiedergabe
KK-DLD-65-08-830	3000K	660LM	38°	70mm	8W	> 80

LED Driver

- Interner Driver DOB (Driver on Board) dimmbar

