



# Aqua DOB

## LED Downlight

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- \* Produkttyp: Downlight
- \* Produzent: SML
- \* Familie: Aqua Serie
- \* Bestell-Nr.: KK-DLD-65-08-840

#### Lichttechnik:

- \* Abstrahlwinkel: eng strahlend (38° FWHM)
- \* Symmetrie: rotations-symmetrisch
- \* Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- \* Leuchtmittel: LED
- \* Nettolichtstrom: 700 lm
- \* Lichtausbeute: 87 lm/W
- \* Farbtemperatur: 4000K
- \* Farbwiedergabe: > 80
- \* Anschlussleistung: 8 W

#### Betriebsgerät:

- \* Vorschaltgerät: integriert DOB (Driver on Board), dimmbar

#### Material/Farbe:

- \* Leuchtgehäuse: Aluminium
- \* Einbauring: Aluminium Weiss, optional Chrom

#### Montage:

- \* Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- \* Einbauhöhe: Leuchtenhöhe + 15-20mm / Abdeckung der Leuchte nicht zulässig
- \* Deckenausschnitt: 70 mm

#### Elektrischer Anschluss:

- \* Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- \* Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

#### Abmessung:

- \* Durchmesser: 92 mm
- \* Höhe: 88 mm

#### Approbation:

- \* Schutzart: IP65
- \* Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- \* Prüfzeichen: CE

#### Lebensdauer:

- \* Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L70/B10), (bei UT max.; 70% Lichtstrom)

**SML** | KK-DLD-65-08-840

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Ausschnitt	Systemleistung	Farbwiedergabe
KK-DLD-65-08-840	4000K	700LM	38°	70mm	8W	> 80

### LED Driver

- Interner Driver DOB (Driver on Board) dimmbar

