


LIN

LED Profilleuchte



SML | LIN741140840-S-F

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

}

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Hallenleuchte
- Produzent: SML
- Familie: LIN Serie
- Artikel Nr.: LIN741140840-S-F
- EAN Nr.: 9010086215367

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 120°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- Nichia LED
- Nettolichtstrom: 3.942lm lm
- Farbtemperatur: 4000K
- CRI: > 80
- Anschlussleistung: 32W W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG integriert

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium Strangpressprofil
- Farbe: alugrau

Montage:

- Montageart, Montageort: Hängeleuchte, optional Anbau

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Kabel, 3polig,
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:

- LängexBreite:xHöhe: L1140xB70xH70mm

Approbation:

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK8
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C
- Prüfzeichen: CE, RoHS

Lebensdauer:

- Lebensdauer: = 50.000h (L80/B50), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre