


MIRROR



Produkteigenschaften

- Leuchte mit Decken- und Wandauffhellung
- zur Wand-, Deckenmontage und als Pendelleuchte
- Tragprofil aus Aluminium eloxiert
- Diffusor satiniert für eine homogene Lichtverteilung
- Standard IP54
- ~155 lm / Watt

LTU70



Artikel Nr.	Lumen/ W	Abdeckung	Abmessung	Länge	Leistung/ lfm	CRI
LTU70(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	satiniert	61x73 mm	300-2980 mm	14W/ lfm	>80
LTU74(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	satiniert	61x73 mm	300-2980 mm	28W/ lfm	>80

X = Länge in mm

Y = 830 für 3000K

Z = F für On/OFF

Y = 840 für 4000K

Z = D für Dali

Standardlängen:

300 mm, 460 mm, 600 mm, 740 mm, 880 mm
 1.020 mm, 1.160 mm, 1.280 mm, 1.440 mm, 1.580 mm
 1.720 mm, 1.860 mm, 2.000 mm, 2.140 mm, 2.280 mm
 2.420 mm, 2.560 mm, 2.700 mm, 2.840 mm, 2.980 mm

