

SLOT M SERIE

Produkteigenschaften

- Deckeneinbauprofil mit direktstrahlender LED
- zur Wand- und Deckenmontage
- Tragprofil mit Abdeckrand aus Aluminium eloxiert
- Beschichtung in allen RAL Farben optional
- Diffusor satiniert/prismatisch für eine homogene Lichtverteilung
- UGR <19 für Office Anwendungen gemäß EN 12464 bei prismatischen Diffusor
- Standard IP40 (optional IP54)
- ~155 lm / Watt



LTE60



| Artikel Nr. | Lumen/ W | Abdeckung | Abmessung | Länge | Ausschnitt | Leistung/ lfm | CRI |
|-----------------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----|
| LTE61(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 52x55 mm | 440-2960 mm | 47x(X) mm | 14W/ lfm | >80 |
| LTE62(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 52x55 mm | 440-2960 mm | 47x(X) mm | 14W/ lfm | >80 |
| LTE64(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 52x55 mm | 440-2960 mm | 47x(X) mm | 28W/ lfm | >80 |
| LTE65(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 52x55 mm | 440-2960 mm | 47x (X) mm | 28W/ lfm | >80 |

X = Länge in mm

prismatisch: UGR <19

Y = 830 für 3000K

Y = 840 für 4000K

Z = F für On/OFF

Z = D für DALI Dim

LTE80



| Artikel Nr. | Lumen/ W | Abdeckung | Abmessung | Länge | Ausschnitt | Leistung/ lfm | CRI |
|-----------------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----|
| LTE81(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 80x90 mm | 440-2960 mm | 70x(X) mm | 14W/ lfm | >80 |
| LTE82(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 80x90 mm | 440-2960 mm | 70x(X) mm | 14W/ lfm | >80 |
| LTE84(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 80x90 mm | 440-2960 mm | 70x(X) mm | 28W/ lfm | >80 |
| LTE85(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 80x90 mm | 440-2960 mm | 70x(X) mm | 28W/ lfm | >80 |

X = Länge in mm

prismatisch: UGR <19

Y = 830 für 3000K

Y = 840 für 4000K

Z = F für On/OFF

Z = D für DALI Dim

LTE100



| Artikel Nr. | Lumen/ W | Abdeckung | Abmessung | Länge | Ausschnitt | Leistung/ lfm | CRI |
|------------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-----|
| LTE100(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 110x100 mm | 300-2960 mm | 100x(X) mm | 14W/ lfm | >80 |
| LTE102(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 110x100 mm | 300-2960 mm | 100x(X) mm | 14W/ lfm | >80 |
| LTE104(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 110x100 mm | 300-2960 mm | 100x(X) mm | 28W/ lfm | >80 |
| LTE106(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 110x100 mm | 300-2960 mm | 100x(X) mm | 28W/ lfm | >80 |
| LTE108(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 110x100 mm | 580-1840 mm | 100x(X) mm | 56W/ lfm | >80 |
| LTE110(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 110x100 mm | 580-1840 mm | 100x(X) mm | 56W/ lfm | >80 |

X = Länge in mm

prismatisch: UGR <19

Y = 830 für 3000K

Y = 840 für 4000K

Z = F für On/OFF

Z = D für DALI Dim

Zubehör

| Artikel Nr. | |
|-------------|--------------------------------|
| LTE60ZBH | Deckeneinbauwinkel für LTE 60 |
| LTE80ZBH | Deckeneinbauwinkel für LTE 80 |
| LTE100ZBH | Deckeneinbauwinkel für LTE 100 |

Standardlängen:

300 mm, 440 mm, 580 mm, 720 mm, 860 mm
 1.000 mm, 1.140 mm, 1.280 mm, 1.420 mm, 1.560 mm
 1.700 mm, 1.840 mm, 1.980 mm, 2.120 mm, 2.260 mm
 2.400 mm, 2.540 mm, 2.680 mm, 2.820 mm, 2.960 mm