



Nano

LED Downlight schwenkbar IP65

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Nano Serie
- Bestell-Nr.: UP-CL102-2,5-840

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight-Reflektor
- Abstrahlwinkel: 60°
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: LED
- Nettolichtstrom: 815 lm
- Lichtausbeute: 100 lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe: > 80
- Anschlussleistung: 8W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Driver

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Farbe: weiss

Montage:

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Einbauhöhe: 50mm
- Deckenausschnitt: 68-72mm

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3 polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 220-240V, AC, 50/60Hz

Abmessung:


- Durchmesser: 80mm
- Höhe: 30mm

Zertifikate - Standards:

- Schutzart: IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

Lebensdauer:

- Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.25°C; 80% Lichtstrom)



SML II UP-CL102-2,5-840

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++

A+

A

B

C

D

E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012