



## Trop

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Trop
- Artikelnummer: UP-DL110-8-35-840-F

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: Breit strahlend (90° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: LED
- Lichtstrom: 3430 lm
- Lichtausbeute: 98 lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI: > 80
- Systemleistung: 35 W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: externes EVG

#### Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminiumdruckguss
- Einbauring: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: weiss

#### Montage:

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Einbauhöhe: Leuchtenhöhe + 15-20mm / Abdeckung der Leuchte nicht zulässig
- Deckenausschnitt:  $\varnothing$  205-215 mm

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz

#### Abmessung:

- Durchmesser: 235 mm
- Höhe: 54,5 mm

#### Schutzart:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen: CE

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)

I SML II UP-DL110-8-35-840-F

---

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte ausgetauscht werden

874/2012