



Flex

LED Tracklight mit variablem Abstrahlwinkel

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Stromschienenstrahler
- Produzent: SML
- Familie: Flex
- Artikelnummer: UP-TLS17-35-930

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: facettierter Darklightreflektor aus Reinalluminium
- Abstrahlwinkel: von 10° bis 60° einstellbar
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Citizen COB LED
- Nettolichtstrom: 1570-3270lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
- Systemleistung: 35W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Konstantstrom Driver (integriert)

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, lackiert
- Farbe: schwarz

Montage:

- Montageart, Montageort: 3 Phasen Stromschiene

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz

Abmessung:

- Durchmesser: 100mm
- Höhe: 301mm

Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)

SML | UP-TLS17-35-930

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012