


Arach

LED Downlight



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Arach
- Artikel Nr.: UP-DL105-3-10-840
- EAN Nr.: 9010086092258

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 90°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: rotations-symmetrisch

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 1050lm
- Farbtemperatur: 4000K (neutral weiß)
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 10W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Driver on Board (DOB)

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Farbe: ähnlich RAL 9016 (weiß)

Montage:

- Montageart: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 3 polige Klemme, Netzspannung: 220-240V/50-60 Hz
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 110x110x39mm
- Gewicht: 0,5 kg

Schutzart:

- Schutzart: IP 54
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C- +35°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 40.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre

UP-DL105-3-10-840

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

}
LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012