

Athos

LED Feuchtraumleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Athos
- Artikel Nr.: SH-B65F2-20-4F
- EAN Nr.: 9010086053587

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 120°
- Lichtaustritt: direkt breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 2405 lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 20 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG on/off

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: Aluminium eloxiert

Montage:

- Montageart: Abhängung, Anbau
- Montageort: Decke, Schiene

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme 3polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:



- Abmessung Leuchte: 600x94x69mm
- Gewicht: 1,2 kg

Schutzart:

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SKII
- Schlagfestigkeit: IK09
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20 - +40°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre



- werkzeugloser Schnellverschluss



SH-B65F2-20-4F

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++

A+

A

B

C

D

E



LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Athos

LED Feuchtraumleuchte durchgangsverdrahtet



- werkzeugloser Schnellverschluss



SH-B65F2-20-4V

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte durchgangsverdrahtet
- Produzent: SML
- Familie: Athos
- Artikel Nr.: SH-B65F2-20-4V
- EAN Nr.: 9010086053945

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 120°
- Lichtaustritt: direkt breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 2405 lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 20 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG on/off

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: Aluminium eloxiert

Montage:

- Montageart: Abhängung, Anbau
- Montageort: Decke, Schiene

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme 3polig, durchgangsverdrahtet
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 600x94x69mm
- Gewicht: 1,2 kg

Schutzart:

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SKII
- Schlagfestigkeit: IK09
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20 - +40°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre