



Maltos

LED Fluter für Flächenbeleuchtung



 | BO-MFL75W50-110-830-F



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++

A+

A

B

C

D


E

} L

E

D

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Flutlicht
- Produzent: SML
- Familie: Maltos
- Artikel Nr.: BO-MFL75W50-110-830-F

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 110°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: Symmetrisch
- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

Bestückung:

- LED
- Lichtstrom: 11674 lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe: > 80
- Systemleistung: 75 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: MeanWell, Überhitzungsschutz

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium Druckguss pulverbeschichtet
- Tragbügel: Stahl pulverbeschichtet
- Lichtlenkung: Linsenoptik Kunststoff
- Farbe: ähnlich DB703

Montage:

- Montageart, Montageort: Bügelmontage, Anbau

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Kabel, 3-polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220-240V, AC, 50/60Hz

Abmessung:

- LängexBreite:xHöhe: 320x130x85mm
- Gewicht: 3,1 kg
- A_w = 0,02m²

Standards/Zertifikate:


- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK10
- Zulässige Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C
- Prüfzeichen: CE, ENEC, RoHS
- NORM: DIN EN 12944

Lebensdauer:

- Garantie: 5 Jahre
- Lebensdauer: = 100.000h (L80/B10), (bei UT = 25°C)


Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung	Gewicht	Anschlussleistung	CRI
B0-MFL75W50-110-830-F	3000K	11674LM	110°	320x130x85mm	3,1kg	75W	> 80

Lichtverteilungskurve



110°

Abmessungen



Aufbau



Ausrichtung



Montagevarianten