



RUN

LED Anbau und Pendelleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Anbau und Pendelleuchte
- Produzent: SML
- Familie: RUN
- Artikel Nr.: HA-RUN-4030DI-MP-830B-D
- EAN Nr.: 9010086105217

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 90° UGR<19
- Lichtaustritt: direkt indirekt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED Platine
- Nettolichtstrom: 3.200lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 27.5W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: DALI dimmbar

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Mikroprismatische Abdeckung
- Farbe: schwarz RAL9005

Montage:

- Montageart: Anbau - optional Pendelmontage
- Montageort: Decke, Wand

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 5 polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM400xH62mm
- Gewicht: 3.8kg

Schutzart:

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h L80/B20 (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

Optionales Zubehör:

HA-334-B / Seilabhängung und Einspeisekabel 5-polig für AB-Leuchte Run, Länge 2000mm, Farbe schwarz

