



RUN

LED Anbau und Pendelleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Anbau und Pendelleuchte
- Produzent: SML
- Familie: RUN
- Artikel Nr.: HA-RUN-6030D-MP-840W-F
- EAN Nr.: 9010086107457

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 90° UGR<19
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED Platine
- Nettolichtstrom: 3.790lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 30.4W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG nicht dimmbar

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Mikroprismatische Abdeckung
- Farbe: weiss

Montage:

- Montageart: Anbau - optional Pendelmontage
- Montageort: Decke, Wand

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3 polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM600xH62mm
- Gewicht: 6.3kg

Schutzart:

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h L80/B20 (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

Optionales Zubehör:

HA-332-W / Seilabhängung und Einspeisekabel 3-polig für AB-Leuchte Run, Länge 2000mm, Farbe weiss



HA-RUN-6030D-MP-840W-F

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

