



# RUN

## LED Anbau und Pendelleuchte

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Anbau und Pendelleuchte
- Produzent: SML
- Familie: RUN
- Artikel Nr.: HA-RUN-5029DI-OP-830B-D
- EAN Nr.: 9010086105422

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 110°
- Lichtaustritt: direkt indirekt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

#### Bestückung:

- LED Platine
- Nettolichtstrom: 3.670lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 29.3W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: DALI dimmbar

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: opale Abdeckung
- Farbe: schwarz RAL9005

#### Montage:

- Montageart: Anbau - optional Pendelmontage
- Montageort: Decke, Wand

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 5 polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM500xH62mm
- Gewicht: 5.2kg

#### Schutzart:

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II
- Prüfzeichen: CE, RoHs

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h L80/B20 (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

#### Optionales Zubehör:

HA-334-B / Seilabhängung und Einspeisekabel 5-polig für AB-Leuchte Run, Länge 2000mm, Farbe schwarz



**HA-RUN-5029DI-OP-830B-D**

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

**LED**

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

