



Dip

LED Gipskarton LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Gipskarton LED
- Produzent: SML
- Familie: Dip
- Artikel Nr.: MJ-2002-20-830-35-G-F
- EAN Nr.: 9010086032162

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 35°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 1600lm
- Farbtemperatur: 3000K (warm weiß)
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 20W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Gipskarton
- Farbe: ähnlich RAL 9016 (weiß)

Montage:

- Montageart: Trimless Gipskarton LED Downlight
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 3 polige Klemme, Netzspannung: 220-240V/50-60 Hz
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 235x235x190mm
- Gewicht: 1,2kg

Schutzart:

- Schutzart: IP44
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre

