



# Flex 5

## LED Downlight

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Flex 5
- Artikel Nr.: DLKW0502540-D
- EAN Nr.: 9010086031387

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 25°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: rotations symmetrisch

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 3085lm
- Farbtemperatur: 4000K (neutral weiß)
- Farbwiedergabe CRI: >85
- Anschlussleistung: 25W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: mit DALI dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminiumdruckguss
- Farbe: ähnlich RAL 9016 (weiß)

#### Montage:

- Montageart: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm
- Montageort: Decke

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 5 polige Klemme, Netzspannung: 220-240V/50-60 Hz
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM172xH92mm
- Gewicht: 0,97kg

#### Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C - +50°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 35.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre

DLKW0502540-D

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012