



Flex 5

LED Downlight

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Flex 5
- Artikel Nr.: DLKW0503030-N
- EAN Nr.: 9010086031394

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 25°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: rotations symmetrisch

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 3255lm
- Farbtemperatur: 3000K (warm weiß)
- Farbwiedergabe CRI: >85
- Anschlussleistung: 30W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: ohne Vorschaltgeräte-Einheit

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminiumdruckguss
- Farbe: ähnlich RAL 9016 (weiß)

Montage:

- Montageart: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 2 poliges Kabel
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM172xH92mm
- Gewicht: 0,97kg

Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C - +50°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 35.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre

DLKW0503030-N

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012