



# Flex 6

## LED Downlight

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Flex 6
- Artikel Nr.: DLKW0604030-N
- EAN Nr.: 9010086031516

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 24°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: rotations symmetrisch

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 3350lm
- Farbtemperatur: 3000K (warm weiß)
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 40W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: ohne Vorschaltgeräte-Einheit

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminiumdruckguss
- Farbe: ähnlich RAL 9016 (weiß)

#### Montage:

- Montageart: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm
- Montageort: Decke

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 2 poliges Kabel
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM190xH103mm
- Gewicht: 1,4kg

#### Schutzart:

- Schutzart: IP40
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C- +40°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 40.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

DLKW0604030-N

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012