



SML | AG-ST23M76-150-R01205-840-F

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++

A+

A

B

C

D

E

}
LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Gatos

LED Strassenleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Strassenleuchte
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.: AG-ST23M76-150-R01205-840-F
- EAN Nr.: 9010086112925

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: R01205 - breit strahlend, enge Strassen
- Lichtlenkung: Linsenoptiken
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: breit strahlend, enge Strassen

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 21000lm lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 150W W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: on/off

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: ESG Glas
- Farbe: Anthrazit Metallic

Montage:

- Montageart: Mastan- Aufsatz DM76mm
- Montageort: Mast, Ausleger

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Kabel 3 polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz
- optional auch als Durchgangsverdrahtung

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 683x460x89mm
- Gewicht: 7,8kg

Schutzart:


- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SKII
- Schlagfestigkeit: IK08
- Zulässige Umgebungstemperatur: -40°C bis +50°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 100.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

smart mit led gmbh — Gorskistrasse 13 · 1230 Wien
Tel. +43(0)1 979 099583 Fax. +43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com

Abmessung für Mastansatz



Abmessung für Mastaufsatz



Lichtverteilungskurve



Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: R01205 - breit strahlend, enge Strassen
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: breit strahlend, enge Strassen

Zubehör

Dimmung - Lichtsensor
4 pol dimm
Artikel Nr.: AG-7PINPRC

Dimmung - Lichtsensor
2 pol dimm
Artikel Nr.: AG-5PINPRC

