



**SML** | AG-ST23M-090-R01205-830-F

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

}  
**LED**

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

# Gatos

## LED Strassenleuchte

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Strassenleuchte
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.: AG-ST23M-090-R01205-830-F
- EAN Nr.: 9010086113045

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: R01205 - breit strahlend, enge Strassen
- Lichtlenkung: Linsenoptiken
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: breit strahlend, enge Strassen

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 12600lm Im
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 90W W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: on/off

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: ESG Glas
- Farbe: Anthrazit Metallic

#### Montage:

- Montageart: Mastan- Aufsatz DM60mm
- Montageort: Mast, Ausleger

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Kabel 3 polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz
- optional auch als Durchgangsverdrahtung

#### Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 683x460x89mm
- Gewicht: 7,8kg

#### Schutzart:


- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SKII
- Schlagfestigkeit: IK08
- Zulässige Umgebungstemperatur: -40°C bis +50°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 100.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

smart mit led gmbh — Gorskistrasse 13 · 1230 Wien  
 Tel. +43(0)1 979 099583 Fax. +43(0)1 979 099513  
 office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com

### Abmessung für Mastansatz



### Abmessung für Mastaufsatz



### Lichtverteilungskurve



#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: R01205 - breit strahlend, enge Strassen
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: breit strahlend, enge Strassen

### Zubehör

Dimmung - Lichtsensor  
4 pol dimm  
Artikel Nr.: AG-7PINPRC

Dimmung - Lichtsensor  
2 pol dimm  
Artikel Nr.: AG-5PINPRC

