



Hero

LED Downlight

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Hero
- Artikel Nr.: UP-DL179-228-25-W-CCT-F
- EAN Nr.: 9010086214582

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 80°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: rotations symmetrisch

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 2350-2800lm
- Farbtemperatur: 3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 26W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminiumdruckguss
- Farbe: ähnlich RAL 9016 (weiß)

Montage:

- Montageart: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 3 polige Klemme, Netzspannung: 220-240V/50-60 Hz
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM228xH99mm
- Gewicht: 1,08 kg

Schutzart:

- Schutzart: IP54, IK06
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20° - +45°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

UP-DL179-228-25-W-CCT-F

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012