



izar

LED Anbauleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Anbauleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Izar
- Artikel Nr.: UP-DL38-25-827-W
- EAN Nr.: 9010086099271

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 60°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: rotations symmetrisch

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 2050 lm
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabe CRI: > 80
- Anschlussleistung: 25 W

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Glas
- Farbe: weiss

Montage:

- Montageart: Anbau
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3 polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:


- Abmessung Leuchte: Ø120mm x 110mm

Schutzart:

- Schutzart: IP 54
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20° · +45° C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 40.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre





Izar

LED Anbauleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Anbauleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Izar
- Artikel Nr.: UP-DL38-25-830-S
- EAN Nr.: 9010086099448

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 60°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: rotations symmetrisch

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 2850 lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe CRI: > 80
- Anschlussleistung: 25 W

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Glas
- Farbe: schwarz

Montage:

- Montageart: Anbau
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3 polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: Ø120mm x 110mm


Schutzart:

- Schutzart: IP 54
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20° · +45° C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 40.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre

SML | IUP-DL38-25-830-S



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++

A+

A

B

C

D

E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

