



Aqua

IP65 LED Downlight





Aqua
IP65 LED Downlight

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Ausschnitt	Systemleistung	Farbwiedergabe
KK-DL-65-08-830-(X)	3000K	640LM	38°	73mm	10W	> 80
KK-DL-65-08-840-(X)	4000K	740LM	38°	73mm	10W	> 80

X = F für On/OFF

X = N ohne Driver

X = A für 1-10V Dim

X = D für Dali Dim


LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver:Standard Philips / Tridonic, OSRAM oder Meanwell Driver als Option



Produkteigenschaften

- IP65 Deckeneinbauleuchte für Nassräume in Hotels und öffentlichen Bereichen
- bietet optisch und mit Darklight Reflektor vergleichbare Lichtleistung zu 50W Halogen
- optimales thermisches Design für lange Lebensdauer
- Sehr geringe Einbautiefe von nur 50 mm
- Deckenausschnitt: 73mm
- Optional CRI > 90
- Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
- Zulässige Umgebungstemperatur -20° bis +40°





Aqua

IP65 DOB LED Downlight



Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Ausschnitt	Systemleistung	Farbwiedergabe
KK-DLD-65-08-830-(X)	3000K	640LM	38°	70mm	8W	> 80
KK-DLD-65-08-840-(X)	4000K	680LM	38°	70mm	8W	> 80


LED Driver

- Interner Driver DOB (Driver on Board)



Produkteigenschaften

- Neueste Technologie mit DOB (Driver on Board)
- IP65 Deckeneinbauleuchte für Nassräume in Hotels und öffentlichen Bereichen
- bietet optisch und mit Darklight Reflektor vergleichbare Lichtleistung zu 50W Halogen
- optimales thermisches Design für lange Lebensdauer
- Sehr geringe Einbautiefe von nur 50 mm
- Deckenausschnitt: 73mm
- Optional CRI > 90
- Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
- Zulässige Umgebungstemperatur -20° bis +40°



98mm

92mm