



**Lia**

## LED Downlight

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: LIA
- Artikel Nr.: UP-DL170L-10-60-930
- EAN Nr.: 9010086312448

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 60°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 900lm
- Farbtemperatur: 3000K (warm weiß)
- Farbwiedergabe CRI: >90
- Anschlussleistung: 10W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium Druckguss
- Farbe: ähnlich RAL 9005 (schwarz)

#### Montage:

- Montageart: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm
- Montageort: Decke

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 3 polige Klemme, Netzspannung: 230V/50-60 Hz
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM50x61mm

#### Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C- +40°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre

UP-DL170L-10-60-930

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012