



# Relo

## LED Strahler

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Strahler
- Produzent: SML
- Familie: Relo Serie
- Artikel Nr.: UP-DL77-6-35-840-45
- EAN Nr.: 9010086099622

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight Reflektor
- Abstrahlwinkel: 45°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: rotations symmetrisch

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 3400 lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: > 80
- Anschlussleistung: 35W

#### Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Glas
- Farbe: weiß

#### Montage:

- Montageart: Einbau
- Montageort: in der Decke
- 350°rotier- und 35° schwenkbar

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3 polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 180x128,5 mm
- Ausschnitt: 165-170 mm
- Gewicht: 1,50kg

#### Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Zulässige Umgebungstemperatur:
- Prüfzeichen: CE, RoHS

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 40.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre

UP-DL77-6-35-840-45

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

# Relo

## LED

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:



#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight Reflektor
- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: lm
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:



#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

#### Montage:

- Montageart:
- Montageort:
- 350°rotier- und 35° schwenkbar

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss:
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:


- Abmessung Leuchte:
- Ausschnitt:
- Gewicht:

#### Schutzart:

- Schutzart:
- Zulässige Umgebungstemperatur:
- Prüfzeichen: CE, RoHS

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



# Relo

## LED

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:



#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight Reflektor
- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: lm
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:



#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

#### Montage:

- Montageart:
- Montageort:
- 350°rotier- und 35° schwenkbar

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss:
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:


- Abmessung Leuchte:
- Ausschnitt:
- Gewicht:

#### Schutzart:

- Schutzart:
- Zulässige Umgebungstemperatur:
- Prüfzeichen: CE, RoHS

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



# Relo

## LED

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:



#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight Reflektor
- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: lm
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:



#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

#### Montage:

- Montageart:
- Montageort:
- 350°rotier- und 35° schwenkbar

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss:
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:


- Abmessung Leuchte:
- Ausschnitt:
- Gewicht:

#### Schutzart:

- Schutzart:
- Zulässige Umgebungstemperatur:
- Prüfzeichen: CE, RoHS

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



# Relo

## LED

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:



#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight Reflektor
- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: lm
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:



#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

#### Montage:

- Montageart:
- Montageort:
- 350°rotier- und 35° schwenkbar

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss:
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:


- Abmessung Leuchte:
- Ausschnitt:
- Gewicht:

#### Schutzart:

- Schutzart:
- Zulässige Umgebungstemperatur:
- Prüfzeichen: CE, RoHS

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



# Relo

## LED

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:



#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight Reflektor
- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: lm
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

#### Montage:

- Montageart:
- Montageort:
- 350°rotier- und 35° schwenkbar

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss:
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:


- Abmessung Leuchte:
- Ausschnitt:
- Gewicht:

#### Schutzart:

- Schutzart:
- Zulässige Umgebungstemperatur:
- Prüfzeichen: CE, RoHS

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



# Relo

## LED

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:



#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight Reflektor
- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: lm
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

#### Montage:

- Montageart:
- Montageort:
- 350°rotier- und 35° schwenkbar

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss:
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:

- Abmessung Leuchte:
- Ausschnitt:
- Gewicht:

#### Schutzart:

- Schutzart:
- Zulässige Umgebungstemperatur:
- Prüfzeichen: CE, RoHS

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

# Relo

## LED

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:



#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight Reflektor
- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: lm
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

#### Montage:

- Montageart:
- Montageort:
- 350°rotier- und 35° schwenkbar

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss:
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:

- Abmessung Leuchte:
- Ausschnitt:
- Gewicht:

#### Schutzart:

- Schutzart:
- Zulässige Umgebungstemperatur:
- Prüfzeichen: CE, RoHS

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:

