



CE IP20

Ringo

LED Ringleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Ringleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Ringo
- Artikel Nr.: HA-RI-1259D-MP-830S-D
- EAN Nr.: 9010086266840

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 4.780lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe CRI: 80
- Anschlussleistung: 59W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG DALI-dimmbar

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: mikrop. Optik
- Farbe: silber

Montage:

- Montageart: Abhängung
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme 5-polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:


- Abmessung Leuchte: DM1200x87mm
- Gewicht: 14.8kg



Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h L80/B20 (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre





CE IP20

HA-RI-1259D-MP-830S-F

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Ringo

LED Ringleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Ringleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Ringo
- Artikel Nr.: HA-RI-1259D-MP-830S-F
- EAN Nr.: 9010086266857

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 4.780lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe CRI: 80
- Anschlussleistung: 59W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG nicht dimmbar

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: mikrop. Optik
- Farbe: silber

Montage:

- Montageart: Abhängung
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme 3-polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:



- Abmessung Leuchte: DM1200x87mm
- Gewicht: 14.8kg

Schutzart:


- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h L80/B20 (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre



CE IP20



Ringo

LED Ringleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Ringleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Ringo
- Artikel Nr.: HA-RI-1259D-MP-840S-D
- EAN Nr.: 9010086266864

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 5.090lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: 80
- Anschlussleistung: 59W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG DALI-dimmbar

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: mikrop. Optik
- Farbe: silber

Montage:

- Montageart: Abhängung
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme 5-polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:



- Abmessung Leuchte: DM1200x87mm
- Gewicht: 14.8kg

Schutzart:


- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h L80/B20 (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre



CE IP20



Ringo

LED Ringleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Ringleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Ringo
- Artikel Nr.: HA-RI-1259D-MP-840S-F
- EAN Nr.: 9010086266871

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 5.090lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: 80
- Anschlussleistung: 59W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG nicht dimmbar

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: mikrop. Optik
- Farbe: silber

Montage:

- Montageart: Abhängung
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme 3-polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM1200x87mm
- Gewicht: 14.8kg

Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h L80/B20 (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre