



Onyx

LED Pendelleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten:

- Produkttyp: Pendelleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Onyx
- Bestell-Nr.: SDL-SDF012-840-A-S
- GTIN/EAN: 9010086206921

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus PMMA
- Abstrahlwinkel: eng strahlend 60°
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt und indirekt strahlend
- UGR < 9 für Office Anwendungen gemäß EN 12464

Bestückung:

- Lichtstrom: direkt 3780lm indirekt 720lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Anschlussleistung: 45 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG (integriert) 1-10V (optional DALI)
- Steuerung: optional PIR und TL

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium gebürstet

Montage:

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage am Doppelseil-Abhänger

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3 polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:

- Länge: 1134 mm
- Breite: 130 mm
- Höhe: 34 mm

Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)
- Garantie: 5 Jahre

SML | SDL-SDF012-840-A-S

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012