



**SML** | LT-SL3517702WU

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

}

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

# LineM SL35

## LED Profilleuchte

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Profilleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Line M 35
- Artikel Nr.: LT-SL3517702WU

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 90°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 3.105lm
- Farbtemperatur: 3000K (warm weiß)
- Farbwiedergabe CRI: 83
- Anschlussleistung: 27,0W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: nicht dimmbare Vorschaltgeräte-Einheit

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: prismatischer Diffusor aus Polymethylmethacrylat (PMMA)
- Farbe: RAL 9006 (Weißaluminium)

#### Montage:

- Montageart/Montageort: für Wand-, Anbau- und Pendelmontage

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 3 poliges Kabel, Netzspannung: 220-240V/50-60 Hz
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:

- Abmessung Leuchte: L/B/H: 1770 x 35 x 35mm
- Gewicht: 1,77 kg

#### Schutzart:

- Schutzart: IP 40
- Prüfzeichen: CE, RoHs

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre

#### SL35 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

	nicht dimmbar			DALI dimmbar		
	9W - 39,9W	40,0W - 65,9W	66,0W - 81,4W	9W - 18,0W	18,3W - 46,9W	47,0W - 71,9W
Sicherungsautomat	16A Typ C	16A Typ C	16A Typ C	16A Typ C	16A Typ C	16A Typ C
Betriebsgeräte/Leuchten	57	30	22	46	36	35
I <sub>max</sub>	23 A	40 A	41 A	13,6 A	22,4 A	23 A
Pulsdauer	176 µs	173 µs	236 µs	304 µs	176 µs	174 µs