



LineM SL35

LED Profilleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Profilleuchte
- Produzent: SML
- Familie: M Line 35
- Artikel Nr.: LT-SL3625409W09016
- EAN Nr.: 9010086146104

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 90°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 6.989lm
- Farbtemperatur: 3000K (warm weiß)
- Farbwiedergabe CRI: 83
- Anschlussleistung: 73W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: DALI dimmbare Vorschaltgeräte-Einheit

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: satiniertes Diffusor aus Polymethylmethacrylat (PMMA)
- Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiss)

Montage:

- Montageart/Montageort: für Wand-, Anbau- und Pendelmontage

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 5 poliges Kabel, Netzspannung: 220-240V/50-60 Hz
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: L/B/H: 2540 x 35 x 35mm
- Gewicht: 2,54 kg

Schutzart:


- Schutzart: IP 40
- Prüfzeichen: CE, RoHS

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre

SL35 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

| | nicht dimmbar | | | DALI dimmbar | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 9W - 39,9W | 40,0W - 65,9W | 66,0W - 81,4W | 9W - 18,0W | 18,3W - 46,9W | 47,0W - 71,9W |
| Sicherungsautomat | 16A Typ C | 16A Typ C | 16A Typ C | 16A Typ C | 16A Typ C | 16A Typ C |
| Betriebsgeräte/Leuchten | 57 | 30 | 22 | 46 | 36 | 35 |
| I _{max} | 23 A | 40 A | 41 A | 13,6 A | 22,4 A | 23 A |
| Pulsdauer | 176 µs | 173 µs | 236 µs | 304 µs | 176 µs | 174 µs |



LT-SL3625409W09016

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012