



SML | LT-SL3610002C09005

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

}

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

LineM SL35

LED Profilleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Profilleuchte
- Produzent: SML
- Familie: M Line 35
- Artikel Nr.: LT-SL3610002C09005
- EAN Nr.: 9010086142281

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 90°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 2.803lm
- Farbtemperatur: 4000K (neutral weiß)
- Farbwiedergabe CRI: 83
- Anschlussleistung: 29W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: nicht dimmbare Vorschaltgeräte-Einheit

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: satiniertes Diffusor aus Polymethylmethacrylat (PMMA)
- Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz)

Montage:

- Montageart/Montageort: für Wand-, Anbau- und Pendelmontage

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 3 poliges Kabel, Netzspannung: 220-240V/50-60 Hz
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: L/B/H: 1000 x 35 x 35mm
- Gewicht: 1 kg

Schutzart:

- Schutzart: IP 40
- Prüfzeichen: CE, RoHS

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre

SL35 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

| | nicht dimmbar | | | DALI dimmbar | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 9W - 39,9W | 40,0W - 65,9W | 66,0W - 81,4W | 9W - 18,0W | 18,3W - 46,9W | 47,0W - 71,9W |
| Sicherungsautomat | 16A Typ C | 16A Typ C | 16A Typ C | 16A Typ C | 16A Typ C | 16A Typ C |
| Betriebsgeräte/Leuchten | 57 | 30 | 22 | 46 | 36 | 35 |
| I _{max} | 23 A | 40 A | 41 A | 13,6 A | 22,4 A | 23 A |
| Pulsdauer | 176 µs | 173 µs | 236 µs | 304 µs | 176 µs | 174 µs |