



Suomi

LED Anbauleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Anbauleuchte
- Produzent: SML
- Familie: SUOMI
- Artikel Nr.: UP-269AAS-8-25-24-840
- EAN Nr.: 9010086317245

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 24°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 2300 lm
- Farbtemperatur: 4000K (neutral weiß)
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 25 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: nicht dimmbare Vorschaltgeräte-Einheit

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Alu- Druckguss
- Abdeckung: gehärtetes Glas
- Farbe: ähnlich RAL 9005 (Tiefschwarz)

Montage:

- Montageart: Anbauleuchte
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 3 polige Klemme, Netzspannung: 220-240V/50-60 Hz
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM214xH119mm
- Gewicht: 2,6 kg

Schutzart:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SKI
- Schlagfestigkeit: IK08
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C- +40°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre

SML | UP-269AAS-8-25-24-840

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012