

Titan ECO

LED Hallenleuchte




Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Hallenleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Titan Eco
- Artikel Nr.: SL-UFO-100-750-60

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 60°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend



Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 20000 lm
- Farbtemperatur: 5000K
- Farbwiedergabe CRI: >70
- Anschlussleistung: 100 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: mit 1-10V dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: Linse aus UV-beständigen Polycarbonat (PC)
- Farbe: ähnlich RAL 9005 (Tiefschwarz)

Montage:

- Montageart: 1 Punktaufhängung
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 5 polige Litze, Netzspannung: 220-240V/50-60 Hz
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM 334x148 mm
- Gewicht: 2,9 kg

Schutzart:

- Schutzart: IP 65
- Schutzklasse: II
- Zulässige Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

