



Dive

LED Downlight



SML | UP-134DL-3-10-830-F

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Dive Serie
- Bestell-Nr.: UP-134DL-3-10-830-F
- EAN: 9010086212755

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight-Reflektor
- Abstrahlwinkel: eng strahlend (90° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: LED
- Nettolichtstrom: 880 lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe: > 80
- Anschlussleistung: 10W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Driver integriert - direkter Anschluss

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: Weiss

Montage:

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Einbauhöhe: Leuchtenhöhe + 15-20mm / Abdeckung der Leuchte nicht zulässig
- Deckenausschnitt: 90-95mm
- Klemmbereich: 1..40 mm

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3 polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:

- Durchmesser: 115mm
- Höhe: 83,4mm

Schutzart:

- Schutzart: IP 54
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)