



Shine LED Wand-Außenbeleuchtung

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Aufbau-Strahler
- Produzent: SML
- Familie: Shine Serie
- Bestell-Nr.: UP-20WLB-10-830-F

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: adjustierbar
- Symmetrie: asymmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: LED
- Nettolichtstrom: 700-900 lm
- Lichtausbeute: 70-90lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Anschlussleistung: 10W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Driver

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Farbe: RAL 9005

Montage:

- Montageart: Aufbau, Wand

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 3 polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 220-240V, AC, 50/60Hz

Abmessung:


- LxBxH: 120x96.8x100 mm

Zertifikate - Standards:

- Schutzart: IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE, ROHS, EMC, LVD

Lebensdauer:

- Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.25°C; 80% Lichtstrom)



SML | UP-20WLB-10-830-F

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

}

L
E
D

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012