


# Xerxes ABL

## LED Anbauleuchte



**SML** | UP-ABL115BB-8-25-CCT

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Anbauleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Xerxes
- Artikelnummer: UP-ABL115BB-8-25-CCT

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight-Reflektor
- Abstrahlwinkel: breit strahlend (60° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Abdeckung: satiniertes Diffuser
- UGR < 19 für Office Anwendungen gemäß EN 12464

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 2250-2650lm
- Farbtemperatur: 3000K, 4000K, 5700K einstellbar mittels DIP-Schalter
- Farbwiedergabeindex: CRI: > 80
- Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
- Systemleistung: 25W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Konstantstrom Driver

#### Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Farbe: Schwarz

#### Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau
- Klemmbereich: 1.40 mm

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz

#### Abmessung:

- Durchmesser: 213mm
- Höhe: 129mm
- Pendellänge: max. 1200mm + Höhe

#### Schutzart:

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +35°C
- Prüfzeichen: CE

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)