

# Xela Square

## LED Downlight

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Xela Square
- Artikel Nr.: UP-DL791-18-S-CCT
- EAN Nr.: 9010086265706

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 60°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 1550~1700 lm
- Farbtemperatur: 3000K/ 4000K/ 5000K/ 5700K umschaltbar an der Leuchte
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 25 W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG integriert on/off

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: schwarz RAL9005

#### Montage:

- Montageart: Einbau
- Montageort: Decke

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme 3-polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 190x190x102 mm
- Ausschnitt: 170x170 mm

#### Schutzart:

- Schutzart: IP 54
- Schutzklasse: II
- Schlagfestigkeit: IK06
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C~42°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h
- Garantie: 3 Jahre

**SML** | UP-DL791-18-S-CCT

---

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E


} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

# Xela Square

## LED Downlight



### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Xela Square
- Artikel Nr.: UP-DL791-18-W-CCT
- EAN Nr.: 9010086265690

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 60°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 1550~1700 lm
- Farbtemperatur: 3000K/ 4000K/ 5000K/ 5700K umschaltbar an der Leuchte
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 25 W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG integriert on/off

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: weiß RAL9016

#### Montage:

- Montageart: Einbau
- Montageort: Decke

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme 3-polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 190x190x102 mm
- Ausschnitt: 170x170 mm

#### Schutzart:

- Schutzart: IP 54
- Schutzklasse: II
- Schlagfestigkeit: IK06
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C~42°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h
- Garantie: 3 Jahre

**SML** | UP-DL791-18-W-CCT

---

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012