


Xela Square

LED Downlight



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Xela Square
- Artikel Nr.: UP-DL791-32-S-CCT
- EAN Nr.: 9010086265744

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 60°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 2730~2860 lm
- Farbtemperatur: 3000K/ 4000K/ 5700K umschaltbar an der Leuchte
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 32 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG integriert on/off

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: schwarz RAL9005

Montage:

- Montageart: Einbau
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme 3-polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 190x190x102 mm
- Ausschnitt: 170x170 mm

Schutzart:

- Schutzart: IP 54
- Schutzklasse: II
- Schlagfestigkeit: IK06
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C~42°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h
- Garantie: 3 Jahre

SML | UP-DL791-32-S-CCT

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012