



**SML** | UP-PL05AW-6-18-90-CCT

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 

# Xerxes LED Pendelleuchte

## Technische Detailbeschreibung

### Kenndaten

- Produkttyp: Pendelleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Xerxes
- Artikelnummer: UP-PL05AW-6-18-90-CCT

### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight-Reflektor
- Abstrahlwinkel: breit strahlend (90° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Abdeckung: satinierter Diffuser

### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 1440-1690lm
- Farbtemperatur: 3000K, 4000K, 5700K einstellbar mittels DIP-Schalter
- Farbwiedergabeindex: CRI: > 80
- Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
- Systemleistung: 18W

### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Konstantstrom Driver

### Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Einbauring: Aluminium

### Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau, Pendel
- Klemmbereich: 1.40 mm

### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz

### Abmessung:

- Durchmesser: 170mm
- Höhe: 123mm
- Pendellänge: max. 1200mm + Höhe

### Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +35°C
- Prüfzeichen: CE

### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)