



SML | UP-PL05BW-6-18-CCT

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Xerxes LED Pendelleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Pendelleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Xerxes
- Artikelnummer: UP-PL05BW-6-18-CCT

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight-Reflektor
- Abstrahlwinkel: breit strahlend (60° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Abdeckung: satinierter Diffuser
- UGR < 19 für Office Anwendungen gemäß EN 12464

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 1510-1760lm
- Farbtemperatur: 3000K, 4000K, 5700K einstellbar mittels DIP-Schalter
- Farbwiedergabeindex: CRI: > 80
- Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
- Systemleistung: 18W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Konstantstrom Driver

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Einbauring: Aluminium

Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau, Pendel
- Klemmbereich: 1.40 mm

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz

Abmessung:

- Durchmesser: 170mm
- Höhe: 123mm
- Pendellänge: max. 1200mm + Höhe

Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +35°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)