


Xerxes

LED Downlight



UP-DL138A-4-13-CCT-N

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: XERXES
- Artikel Nr.: UP-DL138A-4-13-CCT-N
- EAN Nr.: 9010086215107

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 90°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 1240/1390/1460 lm
- Farbtemperatur: 3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 13W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: ohne Vorschaltgeräte-Einheit

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: PC, Abdeckring Aluminium
- Abdeckung: satiniertes Diffusor aus Polymethylmethacrylat (PMMA)
- Farbe: Weiss, RAL 9016

Montage:

- Montageart: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm
- Montageort: an der Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 2 poliges Kabel
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 145x82 mm
- Gewicht: 0,28kg

Schutzart:

- Schutzart: IP 54
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C- +35°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre