


# Xerxes

## LED Downlight



UP-DL138B-6-18-CCT

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: XERXES
- Artikel Nr.: UP-DL138B-6-18-CCT
- EAN Nr.: 9010086211260

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 60°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 1580-1850 lm
- Farbtemperatur: 3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 18W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: PC, Abdeckring Aluminium
- Abdeckung: satiniertes Diffusor aus Polymethylmethacrylat (PMMA)
- Farbe: Weiss, RAL 9016

#### Montage:

- Montageart: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm
- Montageort: an der Decke

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 3 polige Klemme, Netzspannung: 220-240V/50-60 Hz
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

#### Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 172x95 mm
- Gewicht: 0,35kg

#### Schutzart:

- Schutzart: IP 54
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C- +35°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre