



ZEUS IP68

durchgangsverdrahtet

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: Zeus Serie
- Artikel-Nr.: SH-P68F5-60-4V GTIN/EAN: 9010086052801

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend (180° FWHM)
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend



Ø=100mm

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 7800 lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Anschlussleistung: 60 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG integriert

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: PC
- Abdeckung: opal
- Deckenmontage-Element: Edelstahl(V2A)

Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau oder Hängeleuchte

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3polig,
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:

- Länge: 1217 mm
- Durchmesser: 100mm

Approbation:


- Schutzart: IP68
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK09
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C
- Prüfzeichen: CE, RoHS

Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L70/B50), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre (Einzelbatterie 3 Jahre)


Verpackungseinheit:

- Stück: 6 EAN: 9010086072533
- Länge/Breite/Höhe: 167x35x24,5cm
- Gewicht: 25 kg
- Volumen: 0,1432025 qm




Montagevarianten

Anbau



| | | |
|---|----------------|------|
| 1 | Zeus IP68 | 1Stk |
| 2 | Montageschelle | 2Stk |
| 3 | Schraube M4 | 2Stk |
| 4 | Dübel | 2Stk |



Abgehängt



| | | |
|---|---------------------|------|
| 1 | ZEUS IP68 | 1PC |
| 2 | Schraube | 2PCS |
| 3 | Fixierung Abhängung | 2PCS |
| 4 | Seilabhängung | 2PCS |
| 5 | Fixierung Abhängung | 2PCS |
| 6 | Schraube | 2PCS |
| 7 | Abdeckung | 2PCS |
| 8 | Dübel | 2PCS |

