



ZEUS IP68

2 Stunden Einzelbatterie-Notlichtelement


Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: Zeus Serie
- Artikel-Nr.: SH-P68F2-30-6B2 GTIN/EAN: 9010086052948

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend (180° FWHM)
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend



D=100mm

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 4200 lm
- Farbtemperatur: 6000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Anschlussleistung: 30 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG integriert

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: PC
- Abdeckung: opal
- Deckenmontage-Element: Edelstahl(V2A)

Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau oder Hängeleuchte

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3polig,
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:

- Länge: 1217 mm
- Durchmesser: 100mm

Approbation:

- Schutzart: IP68
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK09
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C
- Prüfzeichen: CE, RoHS

Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L70/B50), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre (Einzelbatterie 3 Jahre)

Verpackungseinheit:

- Stück: EAN:
- Länge/Breite/Höhe: xxcmm
- Gewicht: kg
- Volumen: qm



SH-P68F2-30-6B2

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen


} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden



874/2012

Montagevarianten


Anbau



1	Zeus IP68	1Stk
2	Montageschelle	2Stk
3	Schraube M4	2Stk
4	Dübel	2Stk



Abgehängt



1	ZEUS IP68	1PC
2	Schraube	2PCS
3	Fixierung Abhängung	2PCS
4	Seilabhängung	2PCS
5	Fixierung Abhängung	2PCS
6	Schraube	2PCS
7	Abdeckung	2PCS
8	Dübel	2PCS

